

Split Versatile

A melhor combinação entre conforto e tecnologia.

Carrier

turn to the experts™



conforto

modelos disponíveis com as funções refrigeração, aquecimento e desumidificação.




super-silencioso



controle remoto

disponível controle com e sem fio.



filtragem

filtro com tela lavável e G4 (opcional).

1 ANO
de garantia
no equipamento

O Split Versatile pode ser embutido em sancas de gesso, maleiros, armários, consoles, etc.

É só escolher aquilo que traz mais comodidade e conforto para você e beleza para o seu projeto.

- Sistema dutado do tipo split
- Ideal para locais onde o forro é rebaixado e situações em que a unidade interna não deve ficar aparente
- Opção heavy duty com maior pressão estática (8mmca) que os modelos standard (3mmca)
- Opções de condensadoras com descarga vertical e horizontal
- Garantia de 1 ano



Instalação produto split



Produto instalado



Opções de controle com e sem fio

Controle remoto com fio



4 modos de funcionamento
- Resfria, desumidifica, ventila e aquece função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F.

Display digital
- Display de fácil visualização e leitura, exibe o modo de operação e temperatura desejada e ambiente.

Sensor de temperatura
- Possui um sensor integrado ao controle que indica a exata temperatura do ambiente.

4 modos de ventilação
- Baixo, médio, alto e automático.

Controle remoto sem fio



Timer ON/OFF
- Programa o horário para ligar e desligar.

Direcionador de fluxo
- Controla o defletor direcionando o fluxo de ar para posição desejada, maior conforto para todos os usuários.

Função Sleep
- Temperatura ideal à noite inteira.

Função Econo
- Para os modos refrigeração, aquecimento (caso disponível) e automático, proporciona maior economia de energia em qualquer período do ano.

4 modos de funcionamento
- Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos Q/F).

Função Swing
- Climatiza o ambiente de maneira uniforme, deixando o clima ainda mais agradável.

Display digital no controle remoto
- Exibe o modo de operação a temperatura desejada e ainda um relógio de fácil leitura.

Função Turbo
- Atinge rapidamente a temperatura desejada.

4 modos de ventilação
- Baixo, médio, alto e automático.

Unidade Interna						Unidade Externa				Conjunto							
Refrigeração/Aquecimento	Standard	Heavy Duty	Vazão de Ar Nominal (m³/h)	Velocidades	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem	Refrigeração	Refrigeração/Aquecimento	Dimensões LxAxP (mm)	Peso sem embalagem	Capacidade Nominal (BTU/h)	Alimentação elétrica (V-Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Disjuntor (A)	Comprimento Máx. Tubulação (m) (A+B+C da ilustração da instalação do split)	Desnivel Máximo das Unidades (m) (D da ilustração da instalação do split)
42BQA018510	KC	HC	830	3	866x273x424	25	38KCD01851MC	-	565x704x452	26,0	18000	220-1-60	2180	10,40	20	20	10
42BQA018510	KC	HC	830	3	866x273x424	25	-	38KQD018515MC	565x704x452	31,0	18000	220-1-60	2180	10,40	20	20	10
42BQA024510	KC	HC	830	3	866x273x424	24	38KCD024515MC	-	565x704x452	34,0	24000	220-1-60	2650	12,60	25	20	10
42BQA024510	KC	HC	830	3	866x273x424	24	-	38KQD024515MC	565x704x452	35,0	24000	220-1-60	2650	12,60	25	20	10
42BQA030510	KC	HC	1230	3	1246x273x424	28	38KCA030515MC	-	565x704x452	38,0	30000	220-1-60	3280	13,80	25	30	10
42BQA030510	KC	HC	1230	3	1246x273x424	28	-	38KQA030515MC	565x704x452	38,0	30000	220-1-60	3280	13,80	25	30	10
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	38CCM036515MC	-	572x870x572	57,0	36000	220-1-60	3920	17,80	25	30	10
42BQA036510	KC	HC	1500	3	1246x273x424	28	-	38CQM036515MC	572x870x572	58,0	36000	220-1-60	4020	18,80	25	30	10
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CCM048535MC	-	572x870x572	75,0	48000	220-3-60	4385	13,90	25	30	10
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQD048535MC	762x912x762	95,0	48000	220-3-60	4385	13,90	25	30	10
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CCM048235MC	-	572x870x572	75,0	48000	220-3-60	4385	8,10	20	30	10
42BQA048510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQD048235MC	762x912x762	95,0	48000	220-3-60	4385	8,10	20	30	10
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CCM060535MC	-	572x870x572	79,0	58000	220-3-60	5655	18,20	25	30	10
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQD060535MC	762x912x762	89,0	58000	220-3-60	5900	18,80	25	30	10
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	38CCM060235MC	-	572x870x572	74,0	5800	380-3-60	5655	10,40	20	30	10
42BQA060510	KC	HC	1750	3	1626x273x424	44	-	38CQD060235MC	762x912x762	89,0	5800	380-3-60	5900	10,90	20	30	10

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.



Minicondensadora 38K
Descarga vertical
Compressor rotativo
18.000 BTU/h
24.000 BTU/h
30.000 BTU/h



Condensadora 38C
Descarga vertical
Compressor scroll
36.000 BTU/h (F e Q/F)*
48.000 BTU/h (F)*
60.000 BTU/h (F)*



Condensadora 38C
Descarga vertical
Compressor scroll
48.000 BTU/h (Q/F)*
60.000 BTU/h (Q/F)*

Menor tamanho • Menos área de piso
Mais fácil de instalar

* F - Frio
Q/F - Quente/Frio

Carrier
turn to the experts™

4003.6707
Capitais e regiões metropolitanas

0800.887.6707
Demais cidades
www.carrierdobrasil.com.br