SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER

Versatilidade com tecnologia e sustentabilidade

Carrier®
turn to the experts®

Escolha abaixo a capacidade ideal para climatizar o seu ambiente.

Equipamentos com gás refrigerante HCFC - R22

SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER

Unidade Interna								Unidade Externa				Conjunto			
Capacidade nominal (BTU/h)	Ciclo	Modelo	Código EAN	Vazão de ar nominal (m³/h)	Dimensões LxAxP (cm)	Peso sem embalagem (kg)	Capacidade nominal (BTU/h)	Modelo	Código EAN	Dimensões - LxAxP (cm)	Peso sem embalagem (kg)	Alimentação elétrica (V-Ph-Hz)	Consumo - Refrigeração (W)	Corrente - Refrigeração (A)	Comprimento máximo tubulação (m) (A+B+C da ilustração da instalação do split)	Distância/Desnível Máximo (m)
18000	Frio	42XQM18C5	7898488838 952 5	820	233x1040x628	23	18000	38KCD018515MC	7898488838 210 6	704x565x452	26	220-1-60	2.180	10.4	20	10
18000	Quente/Frio	42XQM18C5	7898488838 952 5	820	233x1040x628	23	18000	38KQD018515MC	7898488838 212 0	704x565x452	31	220-1-60	2.180	10.4	20	10
24000	Frio	42XQM24C5	7898488838 953 2	1090	233x1040x628	23.5	24000	38KCD024515MC	7898488838 211 3	704x565x452	34	220-1-60	2.650	12.6	20	10
24000	Quente/Frio	42XQM24C5	7898488838 953 2	1090	233x1040x628	23.5	24000	38KQD024515MC	7898488838 213 7	704x565x452	35	220-1-60	2.650	12	20	10
30000	Frio	42XQM30C5	7898488838 954 9	1090	233x1200x628	26.1	30000	38KCA030515MC	7898488838 122 2	704x565x452	38	220-1-60	3.280	13.8	30	10
30000	Quente/Frio	42XQM30C5	7898488838 954 9	1090	233x1200x628	26.1	30000	38KQA030515MC	7898488838 123 9	704x565x452	38	220-1-60	3.280	13.8	30	10
36000	Frio	42XQM36C5	7898488838 955 6	1150	233x1200x628	27.2	36000	38CCM036515MC	7898488838 928 0	870x572x572	57	220-1-60	3,720	17.8	30	10
36000	Quente/Frio	42XQM36C5	7898488838 955 6	1150	233x1200x628	27.2	36000	38CQM036515MC	7898488838 944 0	870x572x572	58	220-1-60	3,920	18.8	30	10
48000	Frio	42XQM48C5	7898488838 956 3	1600	233x1650x628	37.6	48000	38CCM048535MC	7898488838 930 3	870x572x572	75	220-3-60	4,385	13.9	30	10
48000	Quente/Frio	42XQM48C5	7898488838 956 3	1600	233x1650x628	37.6	48000	38CQD048535MC	7898488838 172 7	912x762x762	95	220-3-60	4,385	13.9	30	10
48000	Frio	42XQM48C5	7898488838 956 3	1600	233x1650x628	37.6	48000	38CCM048235MC	7898488838 929 7	870x572x572	75	380-3-60	4,385	8.1	30	10
48000	Quente/Frio	42XQM48C5	7898488838 956 3	1600	233x1650x628	37.6	48000	38CQD048235MC	7898488838 174 1	572x762x762	91	380-3-60	4,385	8.1	30	10
58000	Frio	42XQM60C5	7898488838 957 0	1750	233x1650x628	40.1	58000	38CCM060535MC	7898488838 932 7	870x572x572	79	220-3-60	5,655	18.2	30	10
58000	Quente/Frio	42XQM60C5	7898488838 957 0	1750	233x1650x628	40.1	58000	38CQD060535MC	7898488838 142 0	912x762x762	89	220-3-60	5,900	18.8	30	10
58000	Frio	42XQM60C5	7898488838 957 0	1750	233x1650x628	40.1	58000	38CCM060235MC	7898488838 931 0	870x572x572	74	380-3-60	5,655	10.4	30	10
58000	Quente/Frio	42XQM60C5	7898488838 957 0	1750	233x1650x628	40.1	58000	38CQD060235MC	7898488838 176 5	912x762x762	89	380-3-60	5,900	10.9	30	10
80000*	Frio	42LQB080515KC	7898488838 319 6	2378	2140x635x265	55	80000*	38CCA090535MC	7898488838 321 9	762x912x762	115	220-3-60	8,673	24.7	30	15
80000*	Quente/Frio	42LQB080515KC	7898488838 319 6	2378	2140x635x265	55	80000*	38CCA090235MC	7898488838 320 2	762x912x762	115	380-3-60	8,673	16.9	30	15

* Modelo Modernità

CC-C-SPACE-J-12.13

Equipamentos com gás refrigerante ecológico HFC R-410A

Não agride a camada de ozônio hfc R-410A

36000	Frio	42XQM36C5	7898488838 955 6	1360	233x1200x628	27.2	36000	38CCP036515MC	7898488838 934 1	870x572x572	63	220-1-60	3,755	17.9	30	10
36000	Quente/Frio	42XQM36C5	7898488838 955 6	1360	233x1200x628	27.2	36000	38CQP036515MC	7898488838 949 5	870x572x572	76	220-1-60	3,970	18.5	30	10
48000	Frio	42XQM48C5	7898488838 956 3	1785	233x1650x628	37.6	48000	38CCP048535MC	7898488838 936 5	870x572x572	73	220-3-60	4,680	16	30	10
48000	Quente/Frio	42XQM48C5	7898488838 956 3	1785	233x1650x628	37.6	48000	38CQE048535MC	7898488838 337 0	912x762x762	86	220-3-60	4,680	16	30	10
48000	Frio	42XQM48C5	7898488838 956 3	1785	233x1650x628	37.6	48000	38CCP048235MC	7898488838 935 8	870x572x572	75	380-3-60	4,680	9.2	30	10
48000	Quente/Frio	42XQM48C5	7898488838 956 3	1785	233x1650x628	37.6	48000	38CQE048235MC	7898488838 339 4	912x762x762	92	380-3-60	4,680	9.2	30	10
58000	Frio	42XQM60C5	7898488838 957 0	2295	233x1650x628	40.1	58000	38CCE060535MC	7898488838 341 7	912x762x762	92	220-3-60	6,050	21	30	10
58000	Quente/Frio	42XQM60C5	7898488838 957 0	2295	233x1650x628	40.1	58000	38CQE060235MC	7898488838 343 1	912x762x762	92	380-3-60	6,050	12.5	30	10
58000	Frio	42XQM60C5	7898488838 957 0	2295	233x1650x628	40.1	58000	38CCP060535MC	7898488838 938 9	870x572x572	75	220-3-60	6,050	21	30	10
58000	Quente/Frio	42XQM60C5	7898488838 957 0	2295	233x1650x628	40.1	58000	38CCP060235MC	7898488838 937 2	870x572x572	76	380-3-60	6,050	12.5	30	10

KIT

Kit Qualidade do Ar Interno (opcional para modelo 42X)			
Capacidade	18.000 / 24.000	30.000 / 36.000	48.000/60.000
Kit Filtro Eletrostático/Carvão Ativado	K42XAF012	K42XAF012	K42XAF012 + 2x K42XAF012
Kit Filtro Eletrostático/Fotocatalítico	K42XAF013	K42XAF013	K42XAF013 + 2x K42XAF013
Kit Renovação de Ar	K42XAR		

* para 42L or Kit Controle deve ser adquirido juntamente com a unidade interna. Opção com controle remoto sem fio (K42LC5LC) ou com controle remoto com fio (K42LC5WC).

A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características e informações aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Carrier®
turn to the experts®

www.carrierdobrasil.com.br

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-6707.
Demais cidades: 0800 887 67 07.

SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER

O Split Piso Teto Space Carrier é a solução ideal para climatização, pois alia tecnologia, excelente desempenho e sustentabilidade.

Superversátil, o split Space é o menor e mais arrojado na categoria, com opção de instalação no piso ou no teto. Oferece uma ótima eficiência com retorno médio do investimento, em relação a similares no mercado, em no máximo 7 meses, sendo uma opção perfeita para quem busca soluções econômicas e de resultados para espaços comerciais.

Disponível nas capacidades de 18.000 a 80.000* BTU/h, é a linha mais completa do mercado, atendendo a todas as suas necessidades de climatização com excelente eficiência energética.

Pensando no meio ambiente, a Carrier foi a pioneira na categoria a utilizar gás ecológico, e por esse motivo disponibiliza para as capacidades de 36.000, 48.000 e 58.000 BTU/h, as unidades externas com o gás ecológico HFC R-410A Puron®.

POR QUE ESCOLHER UM SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER

- **Produzido no Brasil**
  Utiliza a plataforma mundial da Carrier e está de acordo com as exigências internacionais.

- **Flecha de ar de longo alcance**
  Climatiza o ambiente de forma mais uniforme.

- **Umas das menores unidades internas do mercado**
  Sua instalação é feita de maneira discreta, pois tem um tamanho até 13% menor que os concorrentes.

- **Disponível com minicondensadora Cyclone de 18.000 a 30.000 BTU/h**
  A menor unidade externa do mercado, utilizando até 90% menos área de instalação quando comparado a modelos concorrentes.

- **Sistema de renovação de ar opcional**
  Permitindo a troca constante de ar do ambiente.

- **Ultrassilencioso**
  O Split Space Carrier apresenta um nível de ruído até 10 dB(A) menor do que o da concorrência, tornando o ambiente muito mais agradável e confortável*.

GARANTIA DE UM ANO

Garantia Carrier
1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.
Desde que instalado por um credenciado Carrier.

* Comparado a produtos similares nas mesmas condições, segundo dados do fabricante.

FUNÇÕES

ECO

Função Eco
Tecnologia com operação inteligenteda unidade interna, proporcionando maior eficiência energética.

TURBO

Função Turbo
Atinge rapidamente a temperatura desejada.

SWING

Função Swing
Distribuição uniforme de ar em todo o ambiente por meio de defletores horizontais motorizados.

4 MODOS DE FUNCIONAMENTO

4 modos de funcionamento
Resfria, desumidifica, ventila e aquece (função aquecimento disponível apenas em aparelhos quente/frio)

KIT QUALIDADE DO AR INTERIOR

Para aumentar a eficiência do sistema de filtragem padrão, pode-se acrescentar mais três estágios de filtragem:

Filtro Eletrostático - Elimina de forma eficaz a poeira microscópica.
Filtro Fotocatalítico - O zeolite e o óxido de titanium esterilizam e neutralizam os odores indesejáveis.
Filtro de Carbono Ativado - Neutraliza de forma eficaz os odores indesejáveis.

O filtro fotocatalítico deve ser lavado em água corrente, exposto à luz solar.

Opções de unidades externas
A linha Split Piso Teto Space Carrier trabalha com as unidades externas Cyclone e Condensadora 38C, que ocupam uma menor área de instalação comparada aos modelos convencionais, pois sua descarga do ar é feita verticalmente.

UNIDADE EXTERNA COM GÁS REFRIGERANTE HCFC R22

Minicondensadora 38K
18.000 BTU/h F e Q/F
24.000 BTU/h F e Q/F
30.000 BTU/h F e Q/F

Condensadora 38C
36.000 BTU/h F e Q/F
48.000 BTU/h F
58.000 BTU/h F

Condensadora 38C
48.000 BTU/h Q/F
58.000 BTU/h Q/F
80.000 BTU/h F

UNIDADE EXTERNA COM GÁS REFRIGERANTE HFC R-410A

Condensadora 38C
36.000 BTU/h F e Q/F
48.000 BTU/h F
58.000 BTU/h F

Condensadora 38C
48.000 BTU/h Q/F
58.000 BTU/h Q/F

Puron
the environmentally sound refrigerant